

CMAX 20-50

Rapidez y potencia

Su presión y caudal superior a otras bombas similares, la convierten en la campeona de los pesos pluma.

Sistema Air-mix

www.goldspray.com

Desde siempre nos hemos adaptado a las necesidades de nuestros clientes

SERIE CMAX

La serie de bombas de fuelle CMAX nace fruto de nuestra constante inversión en i+d.

Mediante tecnología aeroespacial, el fuelle y su junta monolabio permiten el movimiento sin que hayan empaquetaduras de retención. Evitando el acelerado desgaste por fricción y la necesidad de lubricar.

CMAX aporta fiabilidad, solidez, presión idónea para cada aplicación, máximo caudal y sobre todo, calidad.



Desde nuestros comienzos a la vanguardia en i+d

GOLDSPRAY



BOMBA DE FUELLE

CMAX 20-50

Sistema Air-mix

La bomba **CMAX 20-50** pertenece a la nueva serie de bombas **CMAX** de última generación desarrolladas por **GOLDSPRAY S.L.**, diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes más exigentes.

Las bombas **CMAX** emplean el sistema Air-mix que combina la presión de producto con la presión de aire (presión de producto media entre 20 y 70 bares y presión de aire entre 1 y 2 bares), consiguiendo una atomización muy fina y sin polución.

Diseñada para el sector: Madera y Metal.
Perfecta para: Imprimaciones, fondos y acabados.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre: CMAX 20-50.

Tipo: 20-C50.

Relación de Presión: 20:1.

Aportación por ciclo completo: 60 cc.

Presión máxima aire entrada: 6.5 bar.

Presión máxima de producto: 130 bar.

Peso: 23 kg.

Decibelios: 75 db.

Medidas bomba sola: 58x35x18 cm.

VENTAJAS

Puesta en marcha con 0.1 bar.

Material de la hidráulica: Acero Inoxidable.

Material del motor neumático: Aluminio de alta calidad.

Diseño con fuelle sin empaquetaduras.

Juntas monolabio de bajo coeficiente de fricción.

Sin necesidad de partes auto lubricadas, bajo mantenimiento.

Diseñada para aguantar

Para aplicar pinturas base agua y base al disolvente

Distribuidor



GOLDSPRAY S.L.

C/. Rajolers, 39

Pol. Ind. Masía del Juez

46909 Torrente (Valencia)

Tel. - Fax: 96 156 58 36

comercial@goldspray.com

www.goldspray.com